防水プロテクターPT-058 システムチャート

防水コンパクトカメラ
Tough TG-5
RED

防水コンパクトカメラ
Tough TG-5
BLK

反射防止リング
POSR-053
（PT-058に同梱）

ウエイト
PWT-1AD

ウエイト
PWT-1BA

ショートアーム
PTSA-02

ショートアーム
PTSA-03

水中撮影用外部
フラッシュ UFL-3
・耐圧水深75m

水中光ファイバー
ケーブル
PTCB-E02

光ケーブルアダプター
PFCA-03
（PT-058に同梱）
・フラッシュ2灯対応可

UFL-3用 ディフューザー
UFLDP-4
（UFL-3に同梱）

アーム＆
アダプター
（他社品）

ブラケット
（他社品）

TG-5用
防水プロテクター
PT-058
・耐圧水深45m

ステップアップリング
PSUR-03
・ø52mm-67mm

水中約0.6倍（水中画角約100度）
水中ワイドコンバージョンレンズ
PTWC-01
・「OK」ボタンを押してライブコントロールを表示、十字ボタンで「アクセサリー」に移動し「PTWC-01」を選択後「OK」ボタンを押してください。
・設定を変更してもズーム操作を行うと画像の四隔に影が映る場合があります。
・陸上で使用した場合、画面の四隔に影が発生します。

水中マクロコンバージョンレンズ
PTMC-01
・先端に67mmのフィルターネジがあり、他のレンズフィルターやレンズと重ねて使うことができます。

液晶フード
PFUD-08
（PT-058に同梱）

レンズキャップ
PRLC-14
（PT-058に同梱）

ハンドストラップ
PST-EP01
RED

防水プロテクター PT-058用消耗品

シリコングリス
PSOLG-2
(5g)

シリコングリス
PSOLG-3
(40g)

シリカゲル
SILCA-5S
（1g×5個）

PT-058用
Oリング
POL-058
（PT-058に同梱）

メンテナンス
セット
PMS-02